

次世代防火牆規格比較表

| 產品型號 | | NGFW-700 | NGFW-900 | NGFW-1700 | NGFW-2800 | UTM-3700 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 硬體規格 | | | | | | |
| 硬碟 | | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| 網路 介面 | 數量 | 4 (GbE) + 2 (10GbE) | 4 (GbE) + 2 (10GbE) | 7~15 (GbE/10GbE) | 10~26 (GbE/10GbE) | 8~32 (GbE/10GbE) |
| | 介面種類 | RJ45 & SFP+ | RJ45 & SFP+ | RJ45 / SFP / SFP+ | RJ45 / SFP / SFP+ | RJ45 / mini GBIC |
| | 屬性可自行定義 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備援電源 | | × | × | × | × | ○ |
| 外觀尺寸 | | 1U 機架式 | 1U 機架式 | 1U 機架式 | 1U 機架式 | 2U 機架式 |
| 軟體功能 | | | | | | |
| 支援 IPv6 環境 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 虛擬外部網路介面 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPI防火牆 / 內部防火牆 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AP 控制器 | AP 參數統一設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AP 運作資訊 / E-Map | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AP 故障通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 無線用戶上網管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AP 負載平衡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 無線用戶列表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Wi-Fi 計費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網路 行銷 | 無線管理 APP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 臉書 / 微博分享行銷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 圖片 / 影片廣告行銷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵件 安全 | LINE / 微信行銷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | AI 垃圾郵件過濾 | ○(訂閱) | ○(訂閱) | ○(訂閱) | ○(訂閱) | ○ |
| | 多重垃圾郵件過濾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 病毒郵件掃描 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 郵件通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 歸檔 / 稽核 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人員零信任機制 (簡訊二次認證) | | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 防毒牆 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入侵偵測防禦 (IDP) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 檔案上傳 / 下載管制 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 負載平衡 (In / outbound) / 策略路由 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 應用程式管制 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多樣的頻寬管理機制 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VPN | IPSec / PPTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SSL / L2TP / Open | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SD-WAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 支援 VLAN / VLAN Trunking | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3A Server | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高可用性 (HA) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OTP 動態密碼 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網頁應用程式防火牆 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外接行動網卡上網 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |