

負載平衡器 規格比較表

產品型號		NFW-460	MHG-700	MHG-900	MHG-1700	MHG-2600	MHG-3600
硬體規格							
網路介面	數量	5 GbE	4 (GbE) + 2 (10GbE)	4 (GbE) + 2 (10GbE)	7~15 (GbE/10GbE)	8~16 GbE	8~32 GbE
	介面種類	RJ45	RJ45 & SFP+	RJ45 & SFP+	RJ45 / SFP / SFP+	RJ45 / mini GBIC	RJ45 / mini GBIC
	屬性可自行定義	○	○	○	○	○	○
備援電源		×	×	×	×	×	○
外觀尺寸		8.5" 桌上型	1U 機架式	1U 機架式	1U 機架式	1U 機架式	2U 機架式

軟體功能

支援 IPv6 環境		○	○	○	○	○	○
虛擬外部網路介面		×	○	○	○	○	○
SPI 防火牆 / 內部防火牆		○	○	○	○	○	○
AP 控制器	管理AP數量	無限制	無限制	無限制	無限制	無限制	無限制
	AP參數統一設定	○	○	○	○	○	○
	AP運作狀態資訊	○	○	○	○	○	○
	AP故障通知	○	○	○	○	○	○
	無線用戶上網管理	○	○	○	○	○	○
	AP負載平衡	○	○	○	○	○	○
	E-Map	×	○	○	○	○	○
	無線用戶列表	×	○	○	○	○	○
	Wi-Fi計費	×	○	○	○	○	○
Wi-Fi 行銷	無線管理APP	×	○	○	○	○	○
	臉書 / 微博分享行銷	○	○	○	○	○	○
	圖片 / 影片廣告行銷	○	○	○	○	○	○
In / Outbound 負載平衡	LINE / 微信行銷	○	○	○	○	○	○
	In / Outbound 負載平衡	○	○	○	○	○	○
	AAA Server (認證、授權、統計)	○	○	○	○	○	○
VPN	IPSec / PPTP	○	○	○	○	○	○
	SSL / L2TP / Open	○	○	○	○	○	○
	SD-WAN	○	○	○	○	○	○
人員零信任機制 (簡訊二次認證)		×	○	○	○	×	×
頻寬管理	保證 / 最大 / 優先權	○	○	○	○	○	○
	傳輸量限制	○	○	○	○	○	○
	P2P頻寬管理	○	○	○	○	○	○
USB 應用	外接硬碟-記錄保存	○	○	○	○	○	○
	外接硬碟-檔案儲存	○	×	×	×	×	×
	外接3G/4G網卡上網	○	○	○	○	○	○
策略路由		○	○	○	○	○	○
FQDN管理機制		○	○	○	○	○	○
檔案上傳 / 下載管制		○	○	○	○	○	○
網路應用程式管制		○	○	○	○	○	○
支援 VLAN / VLAN Trunking		○	○	○	○	○	○
高可用性 (HA)		×	○	○	○	○	○
OTP動態密碼		○	○	○	○	○	○